


K STEEL



K 1001-1251-1501 TS



PREMIUM



SW / TW Premium



GENERAL FEATURES

- Heavy duty structure **with stainless steel cover**
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pressure gauge with stainless steel casing
- **Hot water seals**
- 4-poles (1400 rpm) motor well oversized and protected with paint
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Highly professional unloader valve with external bypass
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- FLOW-SENSITIVE timed **TotalStop**
- Low voltage control panel
- Contactor
- Thermal relay motor protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox**
- **Filtro aspirazione autopulente a cartuccia di alta portata, con alto potere filtrante**
- **Manometro pressione con cassa in inox**
- **Guarnizioni ad acqua calda**
- **Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura**
- **Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico**
- **Valvola regolazione altamente professionale con by-pass esterno**
- **Accoppiamento motore-pompa mediante giunto elastico**
- **TotalStop temporizzato FLOW-SENSITIVE**
- **Quadri Comando in bassa tensione**
- **Teleruttore**
- **Protezione del motore con relè termico**
- **Uso professionale continuo**

- The stainless steel hose reel can be mounted on request, with 20-40-60 m hose.
- *A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo interamente in acciaio inox con tubo da 20, 40, 60 metri*

- Practical and safe housing accessories, all with ball quick coupler
- *Pratico e sicuro alloggiamento degli accessori, tutti con attacco rapido a sfere*

- Unloader valve and pressure accumulator
- *Valvola di regolazione e accumulatore di pressione*

- Stainless steel frame on request. Protective panels version on request.
- *Versione con telaio inox fornibile su richiesta. Versione con pannelli protettivi fornibile su richiesta.*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0351	K 1001 TS 21/210	SW Premium	3	400	50	210	21	1260	10,0	7,3	8,5	158	90 x 75 x 95
9059 0352	K 1001 TS 28/160	TW Premium	3	400	50	160	16	1680	10,0	7,3	8,5	158	90 x 75 x 95
9059 0353	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	250	25	1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0354	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0355	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	2520	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
9059 0357	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	350	35	1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

On request, available 440V 60Hz models - *Disponibili su richiesta modelli a 440V 60Hz*



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 <p>RL51 gun with swivel and ball quick coupler <i>(RL56 gun on K1501 models)</i> <i>Pistola RL 51 con Swivel e attacco rapido a sfere</i> <i>(pistola RL56 su modelli K1501)</i></p>	 <p>Stainless steel double (single on 18/350 model) barrel lance with ball quick coupler, without nozzle <i>Lancia canna doppia (singola sul modello 18/350) inox con attacco rapido a sfere, senza ugello</i></p>
 <p>25° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i></p>	 <p>Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection (not on 18/350 model) <i>Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG (non sul modello 18/350)</i></p>
 <p>Self cleaning water filter <i>Filtro acqua autopulente</i></p>	 <p>10 mt delivery rubber hose kit, with quick coupler <i>Kit tubo gomma mandata 10 mt, con attacco rapido</i></p>

K STEEL



K 1001-1251-1501 TS



PREMIUM



SW / TW Premium



GENERAL FEATURES

- Heavy duty structure **with stainless steel cover**
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pressure gauge with stainless steel casing
- **Hot water seals**
- 4-poles (1400 rpm) motor well oversized and protected with paint
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Highly professional unloader valve with external bypass
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- FLOW-SENSITIVE timed **TotalStop**
- Low voltage control panel
- Contactor
- Thermal relay motor protection



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная и надежная конструкция с корпусом из нержавеющей стали
- Картриджный фильтр всасывания с высокой пропускной способностью, с высокими фильтрующими характеристиками
- Манометр давления с корпусом из нержавеющей стали
- **Прокладки для горячей воды**
- Четырехполюсный двигатель (1400 оборотов/мин.), с усиленными характеристиками и защищенный окрашиванием
- Пневматические колеса со стальной ступицей и камерой
- Высокопрофессиональный регулировочный клапан давления с наружным байпасом
- Соединение двигатель-насос при помощи упругого соединения
- Синхронизированный **TotalStop FLOW-SENSITIVE**
- Панели управления с низким напряжением
- Дистанционный выключатель
- Термозащита двигателя

- The stainless steel hose reel can be mounted on request, with 20-40-60 m hose.
- По запросу может монтироваться наматыватель шланга, полностью изготовленный из нержавеющей стали, со шлангом 20, 40, 60 метров.

- Practical and safe housing accessories, all with ball quick coupler
- Практичное и надежное намотывание принадлежностей, с быстрыми сферическими соединениями

- Unloader valve and pressure accumulator
- Клапан и накопитель давления

- Stainless steel frame on request. Protective panels version on request.
- По заказу, поставляется со станиной из нержавеющей стали



CODE КОД	MODELS МОДЕЛЬ	PUMP НАСОС											
			Ph	V-B	Hz-Гц	bar-бар	MPa-мПа	l/h-л/ч	HP-л.с.	kW-кВ	kW-кВ	kg-кг	(L x W x H) cm-см
9059 0351	K 1001 TS 21/210	SW Premium	3	400	50	210	21	1260	10,0	7,3	8,5	158	90 x 75 x 95
9059 0352	K 1001 TS 28/160	TW Premium	3	400	50	160	16	1680	10,0	7,3	8,5	158	90 x 75 x 95
9059 0353	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	250	25	1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0354	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0355	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	2520	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
9059 0357	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	350	35	1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

On request, available 440V 60Hz models - По запросу доступны модели 440В 60Гц

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	RL51 gun with swivel and ball quick coupler (RL56 gun on K1501 models) Пистолет RL 51 с шарниром и быстрым сферическим соединением (пистолет RL56 для модели K1501)		Stainless steel double (single on 18/350 model) barrel lance with ball quick coupler, without nozzle Наконечник с двойным стволом (одинарным на модели 18/350) из нержавеющей стали с быстрым сферическим соединением, без форсунки
	25° spray nozzle, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG		Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection (not on 18/350 model) Форсунка моющего средства для наконечника с двойным стволом, соединение 1/4" MEG (не для модели 18/350)
	Self cleaning water filter Самоочищающийся фильтр для воды		10 mt delivery rubber hose kit, with quick coupler Комплект резинового шланга подачи 10 м, с быстрыми соединениями

K STEEL



K 1251-1501 TS



PREMIUM



SW / TW Premium



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura para usos pesados **con cubierta en acero inoxidable**
- Filtro de aspiración auto limpiante de cartucho con elevado poder filtrante
- Manómetro de presión con caja de acero inoxidable
- **Juntas para agua caliente**
- Motor de 4 polos (1400 r.p.m.) ampliamente sobredimensionado y protegido por pintura
- Ruedas neumáticas con cubo de acero y cámara de aire
- Válvula reguladora de la presión altamente profesional con by-pass externo
- Acoplamiento motor-bomba mediante junta elástica
- **TotalStop** temporizado FLOW-SENSITIVE
- Cuadro de mando en baja tensión
- Contactor
- Protección del motor con relé térmico

● El enrollador de manguera de acero inoxidable se puede montar bajo pedido, con tubo 20-40-60 m

● Práctico y seguro alojamiento para accesorios, con conexión rápida de bolas

● Válvula reguladora y acumulador de presión

● Bastidor de acero inoxidable bajo pedido. Paneles de protección en la versión bajo pedido



CÓDIGO	MODELO	BOMBA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0353	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	250	25	1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0354	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0355	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	2520	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
9059 0357	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	350	35	1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

Bajo pedido, modelos 440V 60Hz disponibles

DOTACIÓN ESTÁNDAR

	Pistola RL51 con Swivel y conexión rápida de bolas (pistola RL56 en modelos K1501)		Lanza de doble caña de acero inoxidable (de caña sencilla en el modelo 18/350) con conexión rápida de bolas, sin boquilla
	Boquilla de 25°, conexión 1/4" MEG		Boquilla para detergente para lanza de doble caña, conexión 1/4" MEG (excepto en el modelo 18/350)
	Filtro de agua auto limpiente		Kit tubo de manguera 10 m., con conexión rápida